

# SKYVEDØRER FOR UTEROM

– AluSoft og AluSharp –

Skyvedørene leveres i natur og hvit utførelse.  
Profilene kan lakkres i valgfri RAL farge.



# SKYVEDØRER FOR UTEROM | AluSoft og AluSharp



## Anbefalte Mål:

- Maksimal høyde 2200mm.
  - Maksimal bredde 1200mm per dør
- Antall dører reguleres etter kundens ønske og feltets breddemål.



# SKYVEDØRER FOR UTEROM | AluSoft og AluSharp



## Leveres i to ulike varianter:

**AluSoft/Sharp** med herdet 5 mm sikkerhetsglass.

**AluSoft/Sharp** med 20 mm isoler sikkerhetsglass. Profilene er uisolerte, noe som gir ubrutt kuldebro.



*AluSoft har avrundede lukke,- og hakeprofiler som gir et klassisk og mykt uttrykk.*



*AluSharp har firkantede lukke,- og hakeprofiler som gir et mer moderne uttrykk.*

## Kan leveres med følgende løsninger:

- Møteprofil: 4 dører hvor 2 dører skyves til venstre side og 2 dører skyves til høyre side. Disse monteres da i en 2-spors rammeprofil.
- Dørene kan produseres med sprosse/ deleprofil.
- Standard løsning: Alle dørene kan skyves både til høyre og til venstre. Monteres i rammeprofil.

Antall dører justeres etter feltets breddemål. Antall spor i ramme er lik antall dører.



Som standard leveres snepplås. Enkel nøkkellås og drahandtak er tilvalgsmulighet.



*(Monteres i eksisterende konstruksjon)*

