




# Ytelseserklæring

Dato: 24.04.2019

	Teknisk kontrollorgan: KIWA Sverige AB
 <p><b>19</b></p>	Sertifikat:
<b>EN 12150-2</b> Termisk herdet soda lime silikat glass, til bruk i bygg og konstruksjon.	
<b>12 mm herdet floatglass</b> <span style="float: right;"><b>H12</b></span>	
<b>Karakteristikk</b> AVCP System (Kiwa NB2304) Brannklasse Brennbarhet Motstand mot brannspredning Motstand mot prosjektiler Motstand mot eksplosjon Innbrudsikkring Motstand mot tunge støt Motstand mot hurtige temperatursvingninger Motstand mot vind- og snølast, kort- og langtidslast Direkte luftbåren lydreduksjon Termisk varmegjennomgang (U-verdi) Strålingsegenskaper: Lystransmisjon og refleksjon (LT/LRu/LRi) Solenergitransmisjon og -refleksjon (ST/SR) g-verdi	3 ndp ndp ndp ndp ndp ndp 1(C)1 200 K 12 mm 34 (0,-2) dB 5,5 W/m <sup>2</sup> K 0,88/0,080,08 0,76/0,07 0,80

Ytelser for denne byggevarer er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

  
Jørgen Fadum, Teknisk sjef