




# Ytelseserklæring

Dato: 24.04.2019

	Teknisk kontrollorgan: KIWA Sverige AB
 <i>Hegdalseien 101, N-3261 Larvik</i> <b>19</b>	Sertifikat:
<b>EN 14449</b> Laminert soda lime silikat glass, til bruk i bygg og konstruksjoner	
<b>8,76 mm (44.20) herdet laminert glass Opal PVB</b> <span style="float: right;"><b>HL4420</b></span>	
<b><u>Karakteristikk</u></b> AVCP System Brannklasse Brennbarhet Motstand mot brannspredning Motstand mot prosjektiler Motstand mot eksplosjon Innbrudsikkring Motstand mot tunge støt Motstand mot hurtige temperatursvingninger Motstand mot vind- og snølast, kort- og langtidslast Direkte luftbåren lydreduksjon Termisk varmegjennomgang (U-verdi) Strålingsegenskaper: Lystransmisjon og refleksjon (LT/LRu/LRi) Solenergitransmisjon og -refleksjon (ST/SR) g-verdi	3 ndp ndp ndp ndp ndp ndp 1 (B) 1 200 K 8,8 mm 33 (-1,-3)dB 5,5 W/m <sup>2</sup> K 0,59/0,11/0,11 0,50/0,08 0,6

Ytelsener for denne byggevaren er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

  
Jørgen Fadum, Teknisk sjef