


Ytelseserklæring

Dato: 24.04.2019

	Teknisk kontrollorgan: KIWA Sverige AB
 www.glassfabrikken.no Hegdalseien 101, N-3261 Larvik 19	Sertifikat:
EN 14449 Laminert soda lime silikat glass, til bruk i bygg og konstruksjoner	
21,52 mm (1010.4) herdet laminert Optiwhite HLOW10OW104	
Karakteristikk AVCP System Brannklasse Brennbarhet Motstand mot brannspredning Motstand mot prosjektiler Motstand mot eksplosjon Innbrudsikkring Motstand mot tunge støt Motstand mot hurtige temperatursvingninger Motstand mot vind- og snølast, kort- og langtidslast Direkte luftbåren lydreduksjon Termisk varmegjennomgang (U-verdi) Strålingsegenskaper: Lystransmisjon og refleksjon (LT/LRu/LRi) Solenergitransmisjon og -refleksjon (ST/SR) g-verdi	3 ndp ndp ndp ndp ndp ndp 1 (B) 1 200 K 21,5 mm ndp 5,1 W/m ² K 0,90/0,08/0,08 0,78/0,07 0,81

Ytelsenerklæring for denne byggevaren er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.


Jørgen Fadum, Teknisk sjef