

# SKYVEDØRER FOR UTEROM

– AluSoft og AluSharp –

Skyvedørene leveres i natur og hvit utførelse.  
Profilene kan lakeres i valgfri RAL farge.



# SKYVEDØRER FOR UTEROM | AluSoft og AluSharp



## Anbefalte Mål:

- Maksimal høyde 2200mm.
  - Maksimal bredde 1200mm per dør
- Antall dører reguleres etter kundens ønske og feltets breddemål.



# SKYVEDØRER FOR UTEROM | AluSoft og AluSharp



## Leveres i to ulike varianter:

**AluSoft/Sharp** med herdet 5 mm sikkerhetsglass.

**AluSoft/Sharp** med 20 mm isoler sikkerhetsglass. Profilene er uisolerte, noe som gir ubrutt kuldebro.



**AluSoft** har avrundede lukke,- og hakeprofiler som gir et klassisk og mykt uttrykk.



**AluSharp** har firkantede lukke,- og hakeprofiler som gir et mer moderne uttrykk.

## Kan leveres med følgende løsninger:

- Møteprofil: 4 dører hvor 2 dører skyves til venstre side og 2 dører skyves til høyre side. Disse monteres da i en 2-spors rammeprofil.
- Dørene kan produseres med sprosse/deleprofil.
- Standard løsning: Alle dørene kan skyves både til høyre og til venstre. Monteres i rammeprofil.

Antall dører justeres etter feltets breddemål. Antall spor i ramme er lik antall dører.



Som standard leveres snepplås. Enkel nøkkellås og drahåndtak er tilvalgsmulighet.



(Monteres i eksisterende konstruksjon)

